

Verschraubung 1"

Puffervorlauf  
Cu Rohr DN22  
Zubehör oder bauseits

Kugelhahn 1"  
mit ÜWM

WW-Temperaturregler, mit  
Mischventil einstellbar  
20°-70°C (ideal 50°C)

Befestigungsmutter 1"  
Bypassrohr mit Original  
Dichtscheibe

Bypassrohr Cu 15 mm

Regulierventil auf  
Cu-Rohr aufstecken  
und gemeinsam am  
KH fest schrauben

Schraubverbindung  
Bypassrohr mit ÜWM 3/4"

Doppelnippel 1"  
Messing inkl. RV  
(Zubehör)

### Montage Bypassrohr:

- Kugelhahn mit Doppelnippel inkl. RV (Zubehör) eindichten
- Bypassrohr Verbindung unten fest schrauben.
- Bypassrohr oben mit ÜWM 1" und ORIGINAL Dichtscheibe fest schrauben!

HE-Pumpe (5 - 50 W)

Warmwasser Ausgang  
mit ÜWM 1"

Strömungsschalter

WW-Spezial-  
wendelfühler  
mit **Kapillarrohr**  
**VORSICHT: nicht knicken**

Anbaublock mit O-Ring  
und 3/4" Stopfen

Edelstahl-PWT

Gewindebolzen für  
Abdeckhaube M6

Spülmuffen 3/4"

Anschlusskabel  
steckfertig 230V

Kaltwasser-  
anschluss  
IG 1"



Bei "Nicht Einhalten der Anschlussinfo"  
**KEINE Gewährleistung auf optimale Funktion**

